

Tabulky pro rektifikaci mířidel CZH 2003 a CZ 858 Tactical.

Stranové seřízení.

při odchylce doprava se posouvá muška vpravo

při odchylce doleva se posouvá muška vlevo

vzdálenost 50 metrů

odchylka 5 cm	odchylka 10 cm	odchylka 15 cm	odchylka 20 cm
posun 0,35 mm	posun 0,70 mm	posun 1,06 mm	posun 1,40 mm

vzdálenost 100 metrů

odchylka 5 cm	odchylka 10 cm	odchylka 15 cm	odchylka 20 cm
posun 0,175 mm	posun 0,35 mm	posun 0,53 mm	posun 0,70 mm

Výškové seřízení.

při odchylce nahoru se otáčí s muškou doleva

při odchylce dolů se otáčí s muškou doprava

vzdálenost 50 metrů

odchylka 5 cm	odchylka 10 cm	odchylka 15 cm	odchylka 20 cm
0,7 otáčky	1,4 otáčky	2,1 otáčky	2,8 otáčky

vzdálenost 100 metrů

odchylka 5 cm	odchylka 10 cm	odchylka 15 cm	odchylka 20 cm
0,35 otáčky	0,7 otáčky	1,1 otáčky	1,4 otáčky

Hodnoty náboje 7,62*39

Tlaky piezzo dle C.I.P. -P max. 3550 barů; Pk- 4083 barů; Pe (tormentační)- 4615 barů
Vývrt dle C.I.P.- prům. v polích 7,62mm; prům.v drážkách 7,92mm; šířka drážky 3,81mm; počet drážek 4; stoupání 240mm na 1.otáčku

Parametry civilního FMJ náboje s 8g střelou Sellier Bellot, hlaveň 60 cm.

dálka (m)	rychlost (m/s)	energie(J)	doba letu(s)	pokles střely (cm) od osy hlavně
0	738	2179	0	0
50	687	1890	0,07	2,4
100	639	1631	0,146	10,0
150	592	1401	0,227	23,5
200	547	1198	0,315	44,0
250	505	1022	0,411	73,2
300	466	869	0,513	111,5